Surjeteuse Class

Créer et coudre des bandes de finition en jersey

On utilise des bandes de finition pour terminer proprement une encolure, des bas de manches ou un bas de vêtement (type ceinture ou bandes de chevilles).

Pour réaliser vos bandes de finition, vous pouvez simplement les couper dans le tissu avec lequel vous allez coudre votre vêtement (à condition que votre tissu ait un minimum d'élasticité) ou vous pouvez acheter en mercerie du tissu spécialement dédié à cet effet et que l'on appelle jersey bord-côte.

Calcul de la bande d'encolure

Modesty Couture

1. Déterminer la largeur de la bande

Avant de fixer la bande à l'encolure, elle devra être pliée en deux dans le sens de la longueur donc il faut toujours prévoir le double de la largeur finale souhaitée. Noter cette valeur.

Exemple : pour une largeur finale de 2 cm, prévoir une largeur initiale de 4 cm. Ne pas oublier d'ajouter à cette valeur les marges de couture en haut et en bas nécessaires pour assembler la bande.

2. Déterminer la longueur de la bande

- Mesurer le tour de l'encolure soit directement sur votre patron soit sur le vêtement déjà assemblé. Noter cette valeur.
- Calculer le taux d'élasticité du tissu : Prendre un morceau du tissu coupé dans le sens perpendiculaire à la lisière c'est à dire là où c'est le plus extensible. Placer un repère puis un autre à un intervalle de 10 cm. Étirer le tissu au maximum et noter la valeur de la longueur obtenue.

Puis faire ce calcul :

(Longueur du tissu étiré/longueur du tissu non étiré -1) x100 = pourcentage d'élasticité

Ou

(Longueur du tissu étiré – 10) X 10 = pourcentage d'élasticité

Multiplier la valeur du tour d'encolure par le coefficient correspondant au taux d'élasticité de votre tissu selon le tableau ci-dessous :

Bande d'encolure				
Pourcentage d'élasticité du tissu	- de 50%	50 %	80% jusqu'à 100%	100% et plus
Coefficient multiplicateur	0.85	0.8	0.75	0.7

Rajouter à cette valeur les marges de couture nécessaires au montage à droite et à gauche. Vous obtenez la longueur de votre bande d'encolure. Noter cette valeur.

Exemple :

Tour d'encolure : 56 cm et taux d'élasticité de 50% donc : 56 X 0.8 = 44,8.

Ne pas oublier d'ajouter à cette valeur les marges de couture à droite et à gauche nécessaires pour assembler la bande.

Modesty Couture

Calcul des bandes de manche et de bas de vêtement

Pour ces bandes de finition, choisir une largeur plus forte que l'encolure pour un rendu harmonieux.

1. **Déterminer la largeur de la bande**

Procéder comme pour la bande d'encolure : chacune de ces bandes devra être pliée en deux dans le sens de la longueur donc il faut toujours prévoir le double de la largeur finale souhaitée. Noter cette valeur sans oublier les marges de couture.

Note : pensez à la largeur des bandes lorsque vous tracez vos pièces de patron. Par exemple, si vous travaillez sur un patron qui prévoit simplement un ourlet comme finition, en général, il est prévu 2,5 à 3 cm de marges pour l'ourlet et cette marge ne sera pas suffisante pour pouvoir réaliser votre bande de finition. Donc, pensez à raccourcir le patron de manche et celui du dos/devant si le patron n'est pas prévu avec ces techniques.

2. **Déterminer la longueur de la bande**

Procéder aux mêmes étapes que pour la bande d'encolure : mesurer le tour de manche ou/et bas de votre vêtement à même le vêtement ou sur le patron.

Multiplier cette valeur par le coefficient correspondant au taux d'élasticité de votre tissu selon le tableau ci-dessous :

Bas de manche et ceinture		
Pourcentage d'élasticité du tissu	Élasticité entre 30 et 70 %	Élasticité + de 80%
Coefficient multiplicateur	0.8	0.75

Modesty Couture

Coupe des bandes de finition

- Positionner les pièces de patron des bandes dans le sens inverse du droit-fil (perpendiculairement à la lisière). Attention ne jamais couper dans le biais pour le jersey.
- Couper une fois dans la pliure du tissu pour les bandes d'encolure et de bas de vêtement
- Couper deux fois dans le tissu pour les bandes de manches

Montage et assemblage

- Fermer la bande pour former un cercle en cousant ses extrémités endroit sur endroit
- Plier la bande en deux dans la longueur envers contre envers et repasser au fer pour marquer le pli
- Marquer les quarts de la bande : placer une épingle sur la couture d'assemblage, placer une deuxième épingle sur le côté opposé. Superposer ces deux épingles et placer à nouveau une épingle à chaque extrémité de la bande.
- Marquer les quarts sur le vêtement :
  - **Pour l'encolure** : marquer et épingler le milieu dos et devant. Superposer ensuite ces deux épingles et placer à nouveau une épingle à chaque côté opposé pour marquer les quarts.
  - **Pour les bas de manche** : marquer et épingler là où se trouve la couture d'assemblage puis le côté opposé. Superposer ensuite ces deux épingles et placer une épingle à chaque côté opposé pour marquer les quarts.
  - **Pour le bas de vêtement** : si votre bas de dos et bas de devant mesurent la même longueur, procéder comme pour les bas de manche. Si vous avez une différence de longueur entre les deux, procéder comme pour l'encolure en marquant d'abord les milieux dos et devant puis les côtés opposés.

Modesty Couture

Utilisation personnelle uniquement

- Faire coïncider les repères d'épingles de la bande avec les épingles du vêtement endroit contre endroit et bord à vif de la bande contre le bord à vif du vêtement.

- Placer son tissu endroit face à soi et piquer quelques cm pour fixer les 3 épaisseurs à la surjeteuse. Commencer par le repère du milieu dos pour l'encolure et le repère des coutures d'assemblage pour les autres bandes.

- Assembler en tirant la matière en procédant quart par quart pour que la bande s'étire bien et épouse parfaitement la partie du vêtement.

- Avant d'arriver à la chainette de départ, désactiver le couteau et repiquer sur la couture de début sur quelques mm. Lever le pied presseur, dégager le vêtement vers l'arrière, rabaisser le pied et coudre dans le vide pour former la chainette.

- Faire une surpiqûre à la machine à coudre à 3mm du bord pour éviter que la bande se retourne.

Modesty Couture

Utilisation personnelle uniquement